



EINE FRISCHE BRISE FÜR IHR ZUHAUSE

Kömmerling PremiDoor 88

ERLEBEN SIE EINE GANZ NEUE WEITSICHT

Kömmerling PremiDoor 88

Das Hebe-Schiebetürsystem Kömmerling PremiDoor 88 ermöglicht riesige Glasflächen und lässt so die Grenzen zwischen innen und außen verschmelzen.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Die Türen lassen sich schwebend leicht öffnen und schließen. Und das klassische Design fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Architekturen ein.

Die drei Dichtungsebenen sorgen für exzellenten Schlagregen- und Schallschutz sowie hervorragende Winddichtigkeit.


Eine Bautiefe von 88 mm gewährleistet nicht nur hohe Stabilität, und das selbst bei großen Glasflächen, sondern auch exzellente Wärmedämmwerte.

Kömmerling PremiDoor 88 ist in vielen Oberflächen erhältlich: von PVC Weiß über hochwertige Folierungen in Holzdekor, Uni- und Metalltönen bis hin zu edlen Aluminium-Vorsatzschalen in allen verfügbaren RAL-Farben, mit Eloxal- oder Pulverbeschichtung.


VARIABILITÄT



1 Hebe-Schiebeflügel,
1 Festverglasung



2 Hebe-Schiebeflügel,
1 Festverglasung



1 Hebe-Schiebeflügel,
2 Festverglasungen



2 Hebe-Schiebeflügel
mit Stulpversion,
2 Festverglasungen

- Hohe Profilstabilität für geschosshohe Elemente bis 2,90 m
- Erstklassiger Wärmedurchgangskoeffizient $U_f = 1,2-1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; optional ist ein U_D -Wert von bis zu $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ möglich
- Barrierefreier Übergang von innen nach außen
- Hochdämmende WPC-Bodenschwelle (Verbundwerkstoff Wood Plastic Composites)
- Sichere Funktion, hoher Bedienkomfort
- Optimaler Wind-, Schall- und Schlagregenschutz
- Aluminium-Vorsatzschalen für nahezu unbegrenzte Farbvielfalt



#KömmerlingForTomorrow